

# Uniteca

TUBERIAS DE PVC

## Línea Conduit

Tubería y Accesorios



Tuberías y conexiones fabricadas en PVC rígido,  
para la conducción y protección del cableado  
eléctrico y telefónico dentro de las construcciones  
y edificaciones

RIF: J000671770

[www.uniteca.com.ve](http://www.uniteca.com.ve)



Uniteca de Venezuela C.A., pone a su disposición la línea de tuberías y conexiones de PVC rígidas CONDUIT, para la conducción y protección del cableado eléctrico y telefónico. Pueden ser enterradas directamente en el suelo, embonadas en concreto o dentro de las paredes, como se describe en el Código Eléctrico Nacional (CONVENIN 200:2004).

## Características Principales

**Sistema de unión:** con el uso de Limpiador y Soldadura Líquida.

**Diámetros:** en pulgadas, de 1/2" hasta 3"

**Presentación:** 3 metros

Fabricado según Norma Covenin 3826:2003 y las internacionales Nema TC2 y TC3.

Asegúrese que sus tuberías y conexiones sean Conduit de Uniteca, para preservar y garantizar la integridad del sistema.

## Fácil Instalación

Las tuberías y conexiones Conduit de Uniteca, pueden ser instaladas en menos de la mitad del tiempo que los sistemas metálicos tradicionales.

## Seguridad

Los sistemas Uniteca, no son conductivos, garantizando un aislamiento seguro para el sistema eléctrico.

## Resistente al Impacto

Soportan directamente el vaciado de una placa de concreto, sin afectar ni deformar su sección interna, garantizando un rápido y seguro cableado.

## Resistente a la Corrosión

Por ser fabricadas en PVC (Policloruro de Vinilo), las tuberías y conexiones no son afectadas por la corrosión. Pueden ser enterradas directamente en el suelo sin ningún tipo de protección. El color blanco las hace más resistentes a los rayos solares.

## Autoextinguible

No forman ni facilitan la combustión.

## Guía de Selección de Tuberías Conduit

| Código  | Diámetro Nominal | A-Diámetro Interno | B-Diámetro Externo | C-Longitud Campana | D-Espesor Pared | Peso    |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| T021013 | 1/2"             | 18,30 mm           | 21,34 mm           | 34,90 mm           | 1,52 mm         | 0,44 Kg |
| T021023 | 3/4"             | 23,63 mm           | 26,67 mm           | 38,10 mm           | 1,52 mm         | 0,56 Kg |
| T021033 | 1"               | 30,36 mm           | 33,40 mm           | 44,50 mm           | 1,52 mm         | 0,70 Kg |
| T021053 | 1 1/2"           | 44,20 mm           | 48,26 mm           | 69,90 mm           | 2,03 mm         | 1,36 Kg |
| T021063 | 2"               | 55,24 mm           | 60,32 mm           | 82,60 mm           | 2,54 mm         | 2,13 Kg |
| T021083 | 3"               | 82,54 mm           | 88,90 mm           | 98,40 mm           | 3,18 mm         | 3,96 Kg |

