

Uniteca

TUBERIAS DE PVC

Línea
Presión
Agua Caliente
Tubería y Accesorios



Ideal para sistemas de presión de agua caliente (CPVC) en cualquier edificación. No transmite olor ni sabor al agua o fluido que por ella circula. Su superficie interna lisa es resistente a la formación de incrustaciones. No se oxida.



Uniteca de Venezuela, C.A., pone a su disposición la línea de tuberías y conexiones de CPVC rígido (Policloruro de Vinilo Clorado), para la conducción de agua caliente a presión en sistemas de agua potable en edificaciones. Está diseñada para operar a una presión de trabajo de 100 psi y una temperatura del agua de 82°C según lo estipulado en las Normas ASTM.

Asegúrese de utilizar la línea de presión agua caliente Uniteca, la más completa y resistente del mercado para preservar y garantizar la integridad y calidad de las edificaciones, ofreciendo un ahorro considerable por su menor coeficiente de fricción, su fácil instalación, mínimo mantenimiento y larga vida útil.

Características Principales

Sistema de unión: con el uso de Limpiador y Soldadura Líquida.


Presión de diseño: De 100psi.

Temperatura Máxima: 82 °C.

Diámetros: En pulgadas, de 1/2" hasta 1".

Presentación: 3 metros.

Fabricado según Normas ASTM D 2846.



Guía de Selección de Tuberías

Diámetro Nominal (pulgadas)	"A" Diámetro Nominal (mm)	"B" Espesor de Pared Mín. (mm)	"B" Espesor de Pared Máx. (mm)	Presión Servicio (psi)	RDE
1/2"	15,90	1,52	2,03	500	11
3/4"	22,20	2,03	2,54	400	11
1"	28,60	2,59	3,10	315	11



Resistencia a la corrosión:

- El CPVC resiste la mayoría de ácidos, soluciones alcalinas, soluciones salinas y productos químicos, sin mostrar el más mínimo deterioro en el tiempo.
- Puede ser enterrada bajo tierra, bajo el agua, en presencia de metales y pueden ser conectadas a otras tuberías de diferentes materiales, la tubería y accesorios de CPVC es compatible con el cobre. Tampoco presentan ningún sabor y olor ni reaccionan con los fluidos que conducen.

Resistencia al fuego:

- El CPVC es auto extingible, está diseñado para desarrollar un carbón protector al ser expuesto a una flama. La tubería CPVC no sostiene las flamas lo que significa que no se seguirá quemando una vez que se desactive la flama aplicada.

Fácil Instalación:

- El sistema de instalación es con el uso de Limpiador y Soldadura Líquida para CPVC, que le permite lograr un conjunto o unión homogénea entre tuberías y accesorios, sin necesidad de hacer roscas.



- Las herramientas necesarias son sencillas y en el proceso no se desperdicia material.
- Fácil de transportar y manejar.
- El costo del sistema Uniteca es mucho menor que el de los materiales tradicionales como el hierro galvanizado u otros materiales similares.