

Uniteca

TUBERIAS DE PVC

Línea **Sanitaria** **Norma**

Tubería y Accesorios



Tuberías y conexiones para sistemas de
aguas negras, ventilación y aguas de lluvia
de edificaciones o industrias

RIF: J000671770

www.uniteca.com.ve



Desde hace más de 30 años **Uniteca de Venezuela C.A.**, fabrica y comercializa la más completa línea de tuberías y conexiones de PVC rígido, tanto para la descarga de las aguas negras y su respectivo sistema de ventilación, como la conducción y descarga de las aguas de lluvias, según lo estipulado en la Norma Covenin 656:2001 para las tuberías Tipo "A", también conocidas como tubería de norma.

Las tuberías Tipo "A" de color amarillo, según la norma Covenin, deben ser usadas en sistemas de aguas negras en edificaciones hasta 2 pisos de altura. Para edificaciones de más altura debe utilizarse la tubería Tipo "B", también conocida como la Reforzada (color naranja).

Características Principales

Sistema de Unión: con uso de Limpiador y Soldadura Líquida.

Tipo: "A" o Estándar de norma (Color Amarillo)

Diámetros: de 50mm hasta 250mm


Presentación: 3 metros

Fabricado según Norma Covenin 656:2001.



Tubería Norma - C x E 3 mts

Código	A-Diámetro Interno	B-Espesor Pared	C-Longitud Campana
T02183	50 mm	1,8 mm	45 mm
T02203	75 mm	1,8 mm	60 mm
T02243	110 mm	2,2 mm	96 mm
T02263	160 mm	3,2 mm	116 mm
T02273	200 mm	4,0 mm	126 mm
T02283	250 mm	4,9 mm	135 mm



Sistema Completo

La línea Sanitaria Norma o Tipo "A" de Uniteca es el sistema más completo de tuberías y accesorios del mercado venezolano. Ofrecemos los accesorios más resistentes, los de mayor espesor (3,2mm) y de mejor diseño, desde 50mm hasta 110mm.

Resistencia al Impacto

Las tuberías Uniteca y sus accesorios soportan la energía de impacto de 81 J, cumpliendo lo estipulado en la norma ASTM D2444. Gracias a su rigidez puede utilizarse en instalaciones colgantes o aéreas, y es resistente al vaciado de placas de concreto.

Resistencia a la Corrosión

- El Sistema Sanitario Uniteca es totalmente inmune a los gases y líquidos corrosivos provenientes de los sistemas de desagüe o de aguas negras.
- Es ideal para instalaciones donde la salinidad del aire o suelos agresivos atacan a otros materiales.
- Es inerte a la acción de productos químicos como sales, ácidos y productos de limpieza comúnmente utilizados para destapar piezas sanitarias o tuberías.

Liviana - Ayuda en el Pre-Ensamblado

- Fabricado con el material más liviano para sistemas sanitarios.
- La precisión de sus medidas y peso reducido permiten ensamblar arañas enteras en otro lugar, para luego instalarlas rápida y fácilmente en el sitio final.
- Su bajo peso, reduce las necesidades de soporte.

Durabilidad

Los sistemas sanitarios de Uniteca han estado en servicio por más de 25 años en usos industriales, residenciales y comerciales, sin presentar el más mínimo detalle.

Esta experiencia, la calidad de los materiales de fabricación y el cumplimiento de las normas más exigentes, garantizan su durabilidad, con una vida útil estimada de 50 años.

Facilidad de instalación

Para el sistema de unión por medio de Soldadura Líquida y Limpiador Uniteca, solo se requiere un serrucho o segueta, una navaja, una brocha y estopa blanca como únicas herramientas. En menos de un minuto se realiza una unión perfecta y hermética, con un mínimo desperdicio.